

Specificatie furtun incarcare produse petroliere Rampa Auto

Furtun absorbtie produse petroliere si carburanti cu continut de componente aromatice max 50%, echipat cu coliere siguranta.

Diametrul interior : 100 mm (4")

Diametrul exterior : 118 mm

Lungime furtun : - 3,7 m pt benzina
- 3,3 m pt motorina

Tub interior : cauciuc NBR cu rezistenta la produse petroliere si carburanti.

Ramfosare : trese textile de rezistenta inalta si spirala de otel pentru descarcare electrostatica.

Invelis exterior : cauciuc NBR cu rezistenta la uleiuri, produse petroliere, combustibili, abraziune si conditii meteo variate. Invelis conductiv electric (conductivitate $<10^5$ ohm), rezistent la flacara (cnf standard TR66 131 – 2/5,5)

Echipare : coliere de siguranta din aluminiu DN100 (2seturi/ furtun) tip Spanloc cf. DIN 2817.

Furtun conform standard EN 12115; EN 1761

Temperatura de lucru : -20°C/+70°C

Presiunea nominala de lucru : 10 bar

Presiunea de spargere : 30 bar

Director T.P.Log – Nitu Razvan

Ing. Sef Mecanic – Denys Makushev

Ing. Rampa Auto – Pascu Axineta

Ing. Mecanic ARIA AFPE – Chirita Mircea



DAIS-0332-24.04.18

20.04.2018