

por. 65 RT 2016 - 2017



INSTITUTUL DE PROIECTARE
INSTALATII PETROLIERE
STR. DILIGENTEI NR.18
PLOIESTI

SPECIFICATIE DE PROIECT

NR. 36-0212/R.03-2

INTRERUPTOARE DE PRESIUNE

REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT
0	04.03	VIA	DMM	BDA
1	07.03	VIA	DMM	BDA
2	08.04	VIA	DMM	BDA
3				
4				

COMANDA 157/P/2002 Ad. 6/2003
BENEFICIAR S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
INSTALATIA RECUPERARE GAZE FACLA- ob. 21/2

REV	GENERALITATI
1	PRODUCATOR: EMERSON
2	MODEL NR.: VEZI NOTE
3	TIP: PRES. ☒ VACUUM ☐ MIXT ☐ PRES. DIFFERENTIALA ☐
4	SETARE: IN CAMP ☒ IN UZINA ☐ INTERNA ☐ EXTERNA ☐
5	HISTEREZIS: FIX ☐ AJUST ☒ MIN. ☐
REV	ELEMENTUL
7	TIP: BOURDON ☒ DIAFRAGMA ☐ BURDUF ☐ SAU
8	MATERIAL: OTEL INOX ☒ OTEL ALIAT ☐ BRONZ ☐ SAU
9	RACORD: DIMENSIUNE 1/2"NPT JOS ☒ IN SPATE ☐

REV	INTRERUPTOR
10	TIP: MICRO ☒ CU MERCUR ☐ SAU
11	CANTITATE: UNU ☐ DOUA ☒
12	FORMA: SPST ☐ SPDT ☐ DPDT ☒ SAU
13	CAPACITATE: 5 A 250 V Hz SAU
14	SARCINA: INDUCTIVA ☒ NE INDUCTIVA ☐
15	CLASIFICARE EXPLOZIVA: 1.ANTI EXPLOZIVA EExd II CT6 2.PROTECTIE INTRINSECA
16	GRAD DE PROTECTIE: IP65 ☒ SAU
17	RACORD ELECTRIC: 1.PRESETUPA PT.CABLU * ☒ 2.FILET 1/2"NPT ☐ * PRESETUPA PENTRU CABLU NEARMAT DIA EXTERIOR 8-11 mm

REV.	CANTITATE	SIMBOL	CONDITII PROCES (L,LL,HH)	DOMENIU REGLARE	CONTACTELE SE		CAND PRESIUNEA		CONDITII DE OPERARE			DESTINATIA	NOTE
					SETARE	SAU	CRES.(C)	SAU					
									BAR G	INCH.(I)	DESCR.(D)		
1	1	PSL-102-1	L	0.4-4	1.8	O	D	ULEI	15-60			INST. UNGERE INFRASTRUCTURA SEMNALIZARE	1
2	1	PSLL-103-1	LL	0.4-4	1.4	O	D	ULEI	15-60			INST. UNGERE INFRASTRUCTURA OPRIRE MOTOR COMPRESOR	1
3	1	PSLH-104-1	LH	0.4-4		O	C/D	ULEI	15-60			INST. UNGERE INFRASTRUCTURA PORNIT-OPRIT POMPA	1
4	1	PSL-302-1	L	0.16-1.6	1	O	D	GAZ	40			AMORTIZOR ASPIRATE TR. I COMPRESOR 21/2-NK1	3
5	1	PSLL-302-1	LL	0.16-1.6	0.8	O	D	GAZ	40			AMORTIZOR ASPIRATE TR. I COMPRESOR 21/2-NK1	3
6	1	PSL-305-1	L	0.4-4	2.5	O	D	GAZ	85			AMORTIZOR REFULARE TR. I COMPRESOR 21/2-NK1	1
7	1	PSH-307-1	H	1-10	7.8	O	C	GAZ	74			AMORTIZOR REFULARE TR. II COMPRESOR 21/2-NK1	4
8	1	PSHH-308-1	HH	1-10	8.3	O	C	GAZ	74			AMORTIZOR REFULARE TR. II COMPRESOR 21/2-NK1	4
9	1	PSL-402-1	L	0.4-4	2	O	D	APA	28			INSTALATIE RACIRE PORNIT-OPRIT POMPA	1
10	1	PSL-102-2	L	0.4-4	1.8	O	D	ULEI	15-60			INST. UNGERE INFRASTRUCTURA SEMNALIZARE	1
11	1	PSLL-103-2	LL	0.4-4	1.4	O	D	ULEI	15-60			INST. UNGERE INFRASTRUCTURA OPRIRE MOTOR COMPRESOR	1
12	1	PSLH-104-2	LH	0.4-4	1.8-2.8	O	C/D	ULEI	15-60			INST. UNGERE INFRASTRUCTURA PORNIT-OPRIT POMPA	1
13	1	PSL-302-2	L	0.16-1.6	1	O	D	GAZ	40			AMORTIZOR ASPIRATE TR. I COMPRESOR 21/2-NK2	3
14	1	PSLL-302-2	LL	0.16-1.6	0.8	O	D	GAZ	40			AMORTIZOR ASPIRATE TR. I COMPRESOR 21/2-NK2	3
15	1	PSL-305-2	L	0.4-4	2.5	O	D	GAZ	85			AMORTIZOR REFULARE TR. I COMPRESOR 21/2-NK2	1
16	1	PSH-307-2	H	1-10	7.8	O	D	GAZ	74			AMORTIZOR REFULARE TR. II COMPRESOR 21/2-NK2	4
17	1	PSHH-308-2	HH	1-10	8.3	O	C	GAZ	74			AMORTIZOR REFULARE TR. II COMPRESOR 21/2-NK2	4
18	1	PSL-402-2	L	0.4-4	2	O	D	APA	28			INSTALATIE RACIRE PORNIT-OPRIT POMPA	1

1. APARATELE TREBUIE SA CORESPUNDA SPEC. STD. IPIP-S.A. Nr. SAU
2. MONTAJUL CONFORM NORMEI IPIP-S.A. SAU
3. APARATELE CORESPUND SCHEMEI DE CONDUCTE SI AUTOMATIZARE Nr. 30-0059.03-2 SHEET 5, 7

NOTE: NOTA 1: MODEL NR.: 12SHDN8B*M277*M446*62169-13
NOTA 2: MODEL NR.: 12SHDN8A*M277*M446*62169-13
NOTA 3: MODEL NR.: 12SHDN9B*M277*M446*62169-13
NOTA 4: MODEL NR.: 12SHDN4C*M277*M446*62169-13

COD: 36.652R-99-2 PAG. 1 din 2
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA IPIP-S.A. SI NU POATE FI
IN NICI UN FEL REPRODUS, MODIFICAT SAU TRANSMIS IN INTREREGIME SAU PARTIAL UNEI ALTE PERSOANE SAU ORGANIZATII DECAT CU APROBAREA SCRISA A PROPRIETARULUI

Encl *[Signature]* CORNICA *[Signature]* 3/8



INSTITUTUL DE PROIECTARE
INSTALATII PETROLIERE
STR. DILIGENTEI NR.18
PLOIESTI

SPECIFICATIE DE PROIECT

No. 36-0212/R.03-2

PAG. 3 DIN 3

INTRERUPTOARE DE PRESIUNE

COMANDA 157/P/2002 Ad. 6/2003

BENEFICIAR S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

INSTALATIA RECUPERARE GAZE FACLA- ob. 21/2

REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT
0	04.03	VIA	DMM	BDA
1	07.03	VIA	DMM	BDA
2	08.04	VIA	DMM	BDA
3				
4				

[illegible]

1. APARATELE TREBUIE SA CORESPUNDA SPEC. STD. IPIP-S.A. Nr. _____ SAU _____
2. MONTAJUL CONFORM NORMEI IPIP-S.A. _____ SAU _____
3. APARATELE CORESPUND SCHEMEI DE CONDUCTE SI AUTOMATIZARE Nr. 30-0059.03-2 SHEET 4, 7

NOTE: NOTA 1: MODEL NR.: 12SHDN8B*M277*M446*62169-13
 NOTA 2: MODEL NR.: 12SHDN8A*M277*M446*62169-13
 NOTA 3: MODEL NR.: 12SHDN9B*M277*M446*62169-13
 NOTA 4: MODEL NR.: 12SHDN4C*M277*M446*62169-13

POZ-65 RT 2016-2017

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA IPIP-S.A. SI NU POATE FI IN NICI UN FEL REPRODUS, MODIFICAT SAU TRANSMIS IN INTREGIME SAU PARTIAL UNEI ALTE PERSOANE SAU ORGANIZATII DECAT CU APROBAREA SCRISA A PROPRIETARULUI

 INSTITUTUL DE PROIECTARE INSTALATII PETROLIERE STR. DILIGENTEI NR.18 PLOIESTI		SPECIFICATIE DE PROIECT INTRERUPTOARE DE TEMPERATURA		NR. <u>36-0312/R.03-3</u> PAG. <u>3</u> DIN <u>5</u>																										
COMANDA <u>157/P/2002 Ad. 6/2003</u> BENEFICIAR <u>S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.</u> INSTALATA <u>RECUPERARE GAZE FACLA - ob. 21/2</u>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>REV</th> <th>DATA</th> <th>INTOCMIT</th> <th>VERIFICAT</th> <th>APROBAT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10.03</td> <td>VIA</td> <td>DMM</td> <td>BDA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01.04</td> <td>VIA</td> <td>DMM</td> <td>BDA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>02.04</td> <td>VIA</td> <td>DMM</td> <td>BDA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>08.04</td> <td>VIA</td> <td>DMM</td> <td>BDA</td> </tr> </table>		REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT	1	10.03	VIA	DMM	BDA	2	01.04	VIA	DMM	BDA	3	02.04	VIA	DMM	BDA	4	08.04	VIA	DMM	BDA		
REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT																										
1	10.03	VIA	DMM	BDA																										
2	01.04	VIA	DMM	BDA																										
3	02.04	VIA	DMM	BDA																										
4	08.04	VIA	DMM	BDA																										
1 PRODUCATOR : <u>EMERSON</u>  2 CLASA : ANTIEXPLOZIVA ☒ CLASS I GROUP D DIV. 1(NEC) ☐ CLASS I GROUP B DIV. 1(NEC) ☐ Exd II BT 6 ☐ Exd II CT 6 ☒ VDE ☐ IEC ☐ STAS ☒ SAU ☐		3 PROTEJATA CLIMATIC ☒ IP 54 EXECUTIE NORMALA ☐ RACORD ELECTRIC : 1. PRES. PT. CABLU ☒ ARMAT ☐ /NEARMAT ☒ CABLU , DIAM. EXT. <u>8+11</u> mm 2. FILET : ☐ SAU ☐ 4 PRELUNGIREA T : FARA ☐ SAU ☐ 5																												
6	SIMBOL	NOTA 1	21/2-TSL-103-1	21/2-TSH-104-1	21/2-TSH-503-1	21/2-TSHH-504-1																								
7	TIP		B121-120*M446	B121-120*M446	B121-120*M446	B121-120*M446																								
8	SCALA °C		10-70	35-100	35-100	35-100																								
9	DESTINATIA		POMPA PRINCIPALA 21/2-NK1	POMPA PRINCIPALA 21/2-NK1	POMPA UNGERE CILINDRI 21/2-NK1	POMPA UNGERE CILINDRI 21/2-NK1																								
10	TIP	NOTA 2	 ELEMENT TERMIC	 #BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	 #BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	 #BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB																								
11	MATERIALUL BULBULUI		STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR																								
12	LUNGIME TUB CAPILAR (m)		3	3	3	3'																								
13	MATERIAL TUB CAPILAR		ANSI 316SS	ANSI 316SS	ANSI 316SS	ANSI 316SS																								
	DOMENIU DE TEMPERATURA °C		10+70	35+100	35+100	35+100																								
	TEACA DE PROTECTIE																													
14	RACORD LA PROCES																													
15	MATERIAL																													
16	DIMENSIUNEA "U" (mm)																													
	CONTACTE																													
17	TIP		MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR																								
18	CANTITATE	FORMA	1	SPDT	1	SPDT	1																							
19	CAPACIT. VOLTS	HZ SAU C.C.	24V	CC	24V	CC	24V																							
20	AMPERI	TIP SARCINA	5	IND	5	IND	5																							
21	DIFER: FIX	ADJUSTABIL	-	DA	-	DA	-																							
22	CONTACTE SE	DESCHID INCHID	CAND TEMP.	CRESTE DESCR.	DESCHID	DESCRESTE	DESCHID																							
	CONDITII DE OPERARE																													
23	FLUIDUL																													
24	TEMP.:NORM.	MAX. °C																												
25	PRES.:NORM.	MAX. BAR G																												
26	GREUT. SPECIFICA																													
27	AJUSTAREA	 °C	20	60	65	65																								
1. APARATELE TREBUIE SA CORESPUNDA SPEC. STD. IPIP SA NR. SS-0653-R- ☐ SAU ☐ 2. MONTAJUL CONFORM NORMEI IPIP SA NR. ☐ SAU ☐ 3. APARATELE CORESPUND SCHEMEI DE COND. SI AUTOM. NR. 30-0059.03-3 SHEET 7 "U" =LUNGIMEA DE IMERSIE, DISTANTA DE SUB FLANSE/FILET LA CAPATUL LIBER AL TECII																														
NOTE: 1. SPECIFICATIA ESTE IN CONFORMITATE CU CARTEA TEHNICA A COMPRESORULUI TIP 502. (C03507) 2. RACORD ELEMENT LA PROCES G1"																														
TOATE INSTRUMENTELE VOR FI REZISTENTE LA MEDIU ACID (H2S) CONFORM NACE (MR-01-75) 																														

COD : 04.941-95-0

IN NICI UN FEL REPRODUS, MODIFICAT SAU TRANSMIS IN INTREGIME SAU PARTIAL UNEI ALTE PERSOANE SAU ORGANIZATII DECAT CU APROBAREA SCRISA A PROPRIETARULUI

Eno

CERNICA D.

6/8

102 65 RT 2016 - 2017



INSTITUTUL DE PROIECTARE
INSTALATII PETROLIERE
STR. DILIGENTEI NR.18
PLOIESTI

SPECIFICATIE DE PROIECT

INTRERUPTOARE DE TEMPERATURA

NR. 36-0312/R.03-3

PAG. 4 DIN 5

COMANDA 157/P/2002 Ad. 6/2003

BENEFICIAR S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

INSTALATIA RECUPERARE GAZE FACLA - ob. 21/2

REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT
1	10.03	VIA	DMM	BDA
2	01.04	VIA	DMM	BDA
3	02.04	VIA	DMM	BDA
4	08.04	VIA	DMM	BDA

1	PRODUCATOR : EMERSON	3	PROTEJATA CLIMATIC ☒ IP 54
2	CLASA : ANTIEXPLOZIVA ☒ CLASS I GROUP D DIV. 1(NEC) ☐ CLASS I GROUP B DIV. 1(NEC) ☐ Exd II BT 6 ☐ Exd II CT 6 ☒ VDE ☐ IEC ☐ STAS ☒ SAU	3	RACORD ELECTRIC : 1. PRES. PT. CABLU ☒ ARMAT ☐ /NEARMAT ☒ CABLU , DIAM. EXT. ϕ 8+11 mm 2. FILET : ☐ SAU
4		5	PRELUNGIREA "T" : FARA ☐ SAU

6	SIMBOL	NOTA 1	21/2-TSL-103-2	21/2-TSH-104-2	21/2-TSH-503-2	21/2-TSHH-504-2
7	TIP	☒	B121-120*M446	B121-120*M446	B121-120*M446	B121-120*M446
8	SCALA °C	☒	10-70	35-100	35-100	35-100
9	DESTINATIA		POMPA PRINCIPALA 21/2-NK2	POMPA PRINCIPALA 21/2-NK2	POMPA UNGERE CILINDRII 21/2-NK2	POMPA UNGERE CILINDRII 21/2-NK2
10	TIP	NOTA 2	☒ BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	☒ BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	☒ BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	☒ BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB
11	MATERIALUT BULBULUI		STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR
12	LUNGIME TUB CAPILAR (m)	☒	3	3	3	3
13	MATERIAL TUB CAPILAR		ANSI 316SS	ANSI 316SS	ANSI 316SS	ANSI 316SS
	DOMENIU DE TEMPERATURA °C	☒	10+70	35+100	35+100	35+100
14	TEACA DE PROTECTIE					
15	RACORD LA PROCES					
16	MATERIAL					
17	DIMENSIUNEA "U" (mm)					
18	CONTACTE		MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR
19	CANTITATE	FORMA	1	SPDT	1	SPDT
20	CAPACIT. VOLTS	HZ SAU C.C.	24V	CC	24V	CC
21	AMPERI	TIP SARCINA	5	IND	5	IND
22	DIFER: FIX	ADJUSTABIL	-	DA	-	DA
23	CONTA-TELE SE	DESCHID INCHID	DESCHID	DESCRESTE	DESCHID	CRESTE
24	CAND TEMP.	CRESTE DESCR.	DESCHID	DESCRESTE	DESCHID	CRESTE
25	CONDITII DE OPERARE					
26	FLUIDUL					
27	TEMP.:NORM.	MAX. °C				
28	PRES.:NORM.	MAX. BAR G				
29	GREUT. SPECIFICA					
30	AJUSTAREA	☒	20	60	65	65

1. APARATELE TREBUIE SA CORESPUNDA SPEC. STD. IPIP SA NR. SS-0653-R- SAU
2. MONTAJUL CONFORM NORMEI IPIP SA NR.
3. APARATELE CORESPUND SCHEMEI DE COND. SI AUTOM. NR. 30-0059.03-3 SHEET 7

NOTE: 1. SPECIFICATIA ESTE IN CONFORMITATE CU CARTEA TEHNICA A COMPRESORULUI TIP 502. (C03507)
2. RACORD ELEMENT LA PROCES G1"

TOATE INSTRUMENTELE VOR FI REZISTENTE LA MEDIU ACID (H2S) CONFORM NACE (MR-01-75) ☒

COD : 04.941-95-0

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA IPIP-S.A. SI NU POATE FI

IN NICI UN FEL REPRODUS, MODIFICAT SAU TRANSMIS IN INTREGIME SAU PARTIAL UNEI ALTE PERSOANE SAU ORGANIZATII DECAT CU APROBAREA SCRISA A PROPRIETARULUI

Emil

CERNIC D.

2/8

por 652016-2017

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA IPIP-S.A. SI NU POATE FI IN NICI UN FEL REPRODUS, MODIFICAT SAU TRANSMIS IN INTREGIME SAU PARTIAL UNEI PERSOANE SAU ORGANIZATII DECAT CU APROBAREA SCRISA A PROPRIETARULUI



INSTITUTUL DE PROIECTARE
INSTALATII PETROLIERE
STR. DILIGENTEI NR.18
PLOIESTI

SPECIFICATIE DE PROIECT

INTRERUPTOARE DE TEMPERATURA

NR. 36-0312/R.03-3

PAG. 5 DIN 5

REV	DATA	INTOCMIT	VERIFICAT	APROBAT
0	10.03	VIA	DMM	BDA
1	01.04	VIA	DMM	BDA
2	02.04	VIA	DMM	BDA
3	08.04	VIA	DMM	BDA
4				

COMANDA 157/P/2002 Ad. 6/2003
BENEFICIAR S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
INSTALATIA RECUPERARE GAZE FACLA - ob. 21/2

1 PRODUCATOR : EMERSON 2 CLASA : ANTIEXPLOZIVA CLASS I GROUP D DIV. 1(NEC) ☐ CLASS I GROUP B DIV. 1(NEC) ☐ Exd II BT 6 ☐ Exd II CT 6 ☒ VDE ☐ IEC ☐ STAS ☒ SAU	3 RACORD ELECTRIC : 1. PRES. PT. CABLU ☒ ARMAT ☐ /NEARMAT ☒ CABLU , DIAM. EXT. 8+11 mm 2. FILET : ☐ SAU 4 PRELUNGIREA "T" : FARA ☐ SAU
--	---

6	SIMBOL	NOTA 1	21/2-TSL-103	21/2-TSH-104	21/2-TSH-503	21/2-TSHH-504
7	TIP		B121-120*M446	B121-120*M446	B121-120*M446	B121-120*M446
8	SCALA °C		10+70	35+100	35+100	35+100
9	DESTINATIA		POMPA PRINCIPALA 21/2-K3	POMPA PRINCIPALA 21/2-K3	POMPA UNGERE CILINDRII 21/2-K3	POMPA UNGERE CILINDRII 21/2-K3
10	ELEMENT TERMIC	NOTA 2	#BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	#BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	#BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB	#BULB(mm): 6 mm LUNGIME(mm): 50 mm BULB
11	MATERIALUT BULBULUI		STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR	STD. FURNIZOR
12	LUNGIME TUB CAPILAR (m)		3	3	3	3
13	MATERIAL TUB CAPILAR		ANSI 316SS	ANSI 316SS	ANSI 316SS	ANSI 316SS
14	DOMENIU DE TEMPERATURA		10+70	35+100	35+100	35+100
15	TEACA DE PROTECTIE					
16	RACORD LA PROCES					
17	MATERIAL					
18	DIMENSIUNEA "U" (mm)					
19	CONTACTE					
20	TIP		MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR	MICROINTRERUPATOR
21	CANTITATE	FORMA	1 SPDT	1 SPDT	1 SPDT	1 SPDT
22	CAPACIT. VOLTS	HZ SAU C.C.	24V CC	24V CC	24V CC	24V CC
23	AMPERI	TIP SARCINA	5 IND	5 IND	5 IND	5 IND
24	DIFER. FIX	ADJUSTABIL	- DA	- DA	- DA	- DA
25	CONTACT-TELE SE	DESCHID INCHID	DESCHID	DESCHID	DESCHID	DESCHID
26	CAND TEMP.	CRESTE DESCR.	DESCRESTE	CRESTE	CRESTE	CRESTE
27	CONDITII DE OPERARE					
28	FLUIDUL					
29	TEMP.:NORM.	MAX. °C				
30	PRES.:NORM.	MAX. BAR G				
31	GREUT. SPECIFICA					
32	AJUSTAREA		20	60	65	65

1. APARATELE TREBUIE SA CORESPUNDA SPEC. STD. IPIP SA NR. SS-0653-R- SAU
2. MONTAJUL CONFORM NORMEI IPIP SA NR.
3. APARATELE CORESPUND SCHEMEI DE COND. SI AUTOM. NR. 30-0059.03-3 SHEET 7
"U" = LUNGIMEA DE IMERSIE, DISTANTA DE SUB FLANSE/FILET LA CAPATUL LIBER AL TECII

NOTE: 1. SPECIFICATIA ESTE IN CONFORMITATE CU CARTEA TEHNICA A COMPRESORULUI TIP 502. (C03507)
2. RACORD ELEMENT LA PROCES G1"

TOATE INSTRUMENTELE VOR FI REZISTENTE LA MEDIU ACID (H2S) CONFORM NACE (MR-01-75)

COD : 04.941-95-0

Enel

CONSTR. A.

8/8