



In. DAIS-0357-07-04.23

STINGATOR PORTATIV PRESURIZAT CU PULBERE TIP P3	RECIPIENTUL - din tabla de otel, rezistent la coroziune ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. Substanta de stingere: pulbere ecologica uscata universala ABC-E 20% Gaz propulsor: Azot Cantitatea nominala de substanta 3 kg Furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare Indicator de presiune Material corp Otel, Forma stingator Cilindrica Temperatura de lucru-20 ° C pana la +60 ° C Stingatorul este prevazut cu o eticheta autocolanta. Eticheta este amplasata astfel incat sa poata fi citita clar pentru partile 1, 2, 3 si 4. Partea 1 cuprinde: cuvantul „STINGATOR” -tipul agentului de stingere si -indicatia pentru focar „A, II B” Partea 2 cuprinde:-pictogramele instructiunilor de utilizare -indicatie de restrictie de utilizare asupra echipamentelor electrice Partea 3 cuprinde: -tipul produsului de stingere -instructiuni de reincarcare si -verificare periodica -tipul gazului propulsor presiunea la lucru -presiunea de incarcare a recipientului -temperatura de utilizare -termen de valabilitate Partea 4 cuprinde numele si adresa producatorului.	Declaratie de conformitate - certificat de calitate si garantie Certificat introducere pe piata	Marcarea stingatorului cuprinde informatii impuse conform SR EN 3-7 Marcaj CE
FURTUN PSI (Tip B si C.)	Confectionat din material textil cauciucat, rezistent la eroziune si tractiune / intindere Nu trebuie sa prezinte crapaturi, porozitati sau incluziuni straine. role de 30 m. echipate cu racorduri din aluminiu si manson cauciucat. Presiune de spargere tip B si c – 40 bar Presiune de testare tip B si C – 30 bar Diametru interior Tip B 75/76 mm Diametru interior Tip C 52/53 mm	Declaratie de conformitate - certificat de calitate si garantie	Pe furtun trebuie marcat diametrul si lungimea denumirea produsului, fabricantul , data fabricatiei, lotul si SR EN 2164/1994 SR EN 2164/1994